

Detetor de metais com transportador.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MDC SYMMETRIC
LARGURA MÁXIMA DO PRODUTO	200 mm
ALTURA MÁXIMA DO PRODUTO	120 mm 150 mm (opcional) 200 mm (opcional)
VELOCIDADE DO TRANSPORTADOR	18-36 m/min.
SISTEMA DE REJEIÇÃO (opcional)	Sopro ou braço mecânico
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230 V - 50 Hz
POTÊNCIA	200 W
DIMENSÕES (LxCxA)	600x1200x850 mm
PESO	200 Kg
ALARME	Besouro / Lâmpada

#### Especificações:

- Equipamento para utilização na indústria alimentar, farmacêutica e química.
- Painel de comando táctil de grande dimensão e de fácil utilização.
- Memórias de programação para vários tipos de produtos.
- Sistema de controlo baseado em processador de 32 bits.
- Sistema de deteção por bobina balanceada com processamento digital.
- Sistema de ajuste manual ou automático.
- Transportador ajustável em altura.
- Construção em aço inox.

#### Opções:

- Sistema de rejeição por sopro de ar comprimido.
- Sistema de rejeição por braço mecânico.
- Proteção IP65

### NOVUM

Embalagem & Marcação

R. de S. Tiago, 54 • 2630-526 - S. Tiago dos Velhos (Arruda dos Vinhos)

Tel.: 21 934 53 80 • Fax: 21 934 53 81 • [www.novum.pt](http://www.novum.pt)

Desde 1958